



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT- 289/2013
pro
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov

NA VÝROBEK
(identifikace):

Bezpečnostní kování 802
v provedení viz příloha č. 1
výrobce ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního systému 5 Pokynu ISO/IEC 67

ve shodě s požadavky kladenými na

třídu bezpečnosti 3


podle přílohy A tab. A.1 ČSN EN 1906:2010

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 525/2012 vydaným ČIA
dne 31. srpna 2012 na základě certifikačního protokolu č. C 187/2013

Předseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 11. 07. 2013



Datum účinnosti: 11. 07. 2013
Platnost dokumentu do: 11. 07. 2016

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT- 289/2013
Počet listů 1 List číslo 1

Bezpečnostní kování typ 802

v provedení: knoflík – klika, madlo - klika, knoflík - knoflík, madlo – madlo
oválné madlo – klika, oválné madlo – oválné madlo s řetízkem,
s řetízkem madlo – klika, s řetízkem oválné madlo – klika,
v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ 802/O, BRAVO, STEP, STEP, EXCLUSIVE, IDEAL

v provedení: knoflík – klika, madlo - klika, knoflík - knoflík, madlo – madlo
oválné madlo – klika, oválné madlo – oválné madlo s řetízkem,
s řetízkem madlo – klika, s řetízkem oválné madlo – klika,
v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ BERA / M

v roztečích 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ 807

Bezpečnostní kování typ 807 s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/O, BRAVO, BRIT, STEP, EXCLUSIVE, IDEAL

Bezpečnostní kování typ 807/O s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/ ASTRA

Bezpečnostní kování typ 807/ASTRA s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/ OFFICE

Bezpečnostní kování typ 807/G

v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ BERA (klika-klika)

v roztečích 90 mm, 92 mm

V Klecanech dne 11. července 2013